

## Teknisk data

**EurOpal 5**  
(Sektionsram i fyrkantsprofil 110x110 x 8 mm)

Antal skär	2	2+1 / 3	4	4+1	3	3+1 / 4	4+1
Arbetsbredd (cm) <sup>1</sup>	60-100	90-150	120-200	150-250	90-180	120-240	150-250
Vikt (kg) <sup>1</sup>	552	715/707	870 / 907	1.070	753	959 / 949	1.155
kW /hk (från-till)	29/40-44/60	37/50-59/80	44/70-74/110	59/80-96/130	51/70-74/100	59/80-96/130	66/90-118/160

**EurOpal 8**  
(Sektionsram i fyrkantsprofil 140 x 140 x 10mm)

Antal skär	4	4+1 / 5	5+1 / 6	6+1
Arbetsbredd (cm) <sup>1</sup>	120-240	150-300	180-300	210-315
Vikt (kg) <sup>1</sup>	1.210	1.425 / 1.410	1.625 / 1.610	1.825
kW /hk (från-till)	81/110-118/160	96/130-147/200	103/140-176/240	118/160-221/280

**EurOpal 9**  
(Sektionsram i fyrkantsprofil 160 x 160 x 10mm)

Antal skär	4	4+1 / 5	5+1 / 6	6+1
Arbetsbredd (cm) <sup>1</sup>	120-240	150-300	180-300	210-315
Vikt (kg) <sup>1</sup>	1.280	1.510 / 1.495	1.725 / 1.710	1.940
kW /hk (från-till)	88/120-132/180	103/140-162/220	118/160-199/270	132/180-228/310

**VariOpal 5**  
(Sektionsram i fyrkantsprofil 110 x 110 x 8 mm)

Antal skär	3	3+1	4	4+1	3	3+1 / 4	4+1
Arbetsbredd (cm) <sup>1</sup>	66-150	88-200	88-200	110-250	66-165	88-220	110-275
Vikt (kg) <sup>1</sup>	727	950	1.067	1.290	852	1.118 / 1.107	1.373
kW /hk (från-till)	37/50-59/80	44/60-74/100	51/70-81/110	59/80-96/130	51/70-74/100	59/80-96/130	66/90-118/160

**VariOpal 6**  
(förstärkt ram 110 x 110 x 8 mm)**VariOpal 7**  
(Sektionsram i fyrkantsprofil 120 x 120 x 10 mm)**VariOpal 8**  
(Sektionsram i fyrkantsprofil 140 x 140 x 10mm)

Antal skär	3	3+1 / 4	4+1 / 5	5+1 / 6	6+1
Arbetsbredd (cm) <sup>1</sup>	75-165	100-220	125-275	150-330	175-350
Vikt (kg) <sup>1</sup>	1.124	1.399 / 1.378	1.653 / 1.628	1.903 / 1.878	2.157
kW /hk (från-till)	66/90-88/120	81/110-118/160	96/130-147/200	103/140-176/240	118/160-221/280

**VariOpal 9**  
(Sektionsram i fyrkantsprofil 160 x 160 x 10 mm)

Antal skär	3	3+1 / 4	4+1 / 5	5+1
Arbetsbredd (cm) <sup>1</sup>	75-180	100-240	125-300	150-360
Vikt (kg) <sup>1</sup>	1.253	1.543 / 1.510	1.800 / 1.767	2.057
kW /hk (från-till)	74/100-110/150	88/120-132/180	103/140-162/220	118/160-199/270

**Juwel 7**  
(Sektionsram i fyrkantsprofil 120 x 120 x 10 mm)**Juwel 7 V**  
(Sektionsram i fyrkantsprofil 120 x 120 x 10 mm)

Antal skär	3	3+1 / 4	4+1	3	3+1	4	4+1
Arbetsbredd (cm) <sup>1</sup>	90-150	120-200	150-200	90-165 <sup>3</sup>	120-220 <sup>3</sup>	120-200	150-250
Vikt (kg) <sup>1</sup>	801	1.023 / 1.013	1.235	912 <sup>3</sup>	1.198 <sup>3</sup>	1.171	1.453
kW /hk (från-till)	51/70-74/100	59/80-96/130	66/90-118/160	51/70-74/100	59/80-96/130	59/80-96/130	66/90-118/160

**Juwel 7 M**  
(Sektionsram i fyrkantsprofil 120 x 120 x 10 mm)**Juwel 7 MV**  
(Sektionsram i fyrkantsprofil 120 x 120 x 10 mm)

Antal skär	3	3+1 / 4	4+1	3	3+1	4	4+1
Arbetsbredd (cm) <sup>1</sup>	90-150	120-200	150-200	90-165 <sup>3</sup>	120-220 <sup>3</sup>	120-200	150-250
Vikt (kg) <sup>1</sup>	796	1.018 / 1.008	1.230	907	1.193 <sup>3</sup>	1.166	1.448
kW /hk (från-till)	51/70-74/100	59/80-96/130	66/90-118/160	51/70-74/100	59/80-96/130	59/80-96/130	66/90-118/160

<sup>1</sup> min och max arbetsbredd som ska genomföras med minimal vikt, <sup>2</sup> för 90 cm kroppavstånd, också tillgänglig med 100 ncm kroppavstånd

**Juwel 8**  
(Sektionsram i fyrkantsprofil 140 x 140 x 10mm)

Antal skär	3	3+1 / 4	4+1 / 5	5+1 / 6	6+1
Arbetsbredd (cm)	90-135	120-180	150-225	180-270	210-315
Vikt (kg)	1.058	1.289 / 1.274	1.505 / 1490	1.721 / 1.706	1.937
kW /hk (från-till)	66/90-99/135	81/110-132/180	96/130-165/225	103/140-199/270	118/160-232/315

**Juwel 8 V**  
(Sektionsram i fyrkantsprofil 140 x 140 x 10mm)

Antal skär	3	3+1 / 4	4+1 / 5	5+1 / 6	6+1
Arbetsbredd (cm)	90-150	120-200	150-250	180-300	210-350
Vikt (kg)	1.172	1.463 / 1.442	1.733 / 1.708	1.999 / 1.974	2.269
kW /hk (från-till)	66/90-99/135	81/110-132/180	96/130-165/225	103/140-199/270	118/160-232/315

**Diamant 11**  
(Sektionsram i fyrkantsprofil 160 x 160 x 10 mm)

Antal skär	5	5+1 / 6	6+1 / 7	7+1 / 8	8+1
Arbetsbredd (cm)	165-250	198-300	231-350	264-400	297-450
Vikt (kg)	2.580	2.830 / 2.826	3.076 / 3.072	3.322 / 3.318	3.568
kW /hk (från-till)	110/150	110/150	110/150	132/180	132/180

**Diamant 11 V**  
(Sektionsram i fyrkantsprofil 160 x 160 x 10 mm)

Antal skär	5	5+1 / 6	6+1 / 7	7+1 / 8	8+1
Arbetsbredd (cm)	150-275	180-330	210-385	240-440	270-495
Vikt (kg)	2.755	3.065 / 3.036	3.346 / 3.317	3.627 / 3.598	3.908
kW /hk (från-till)	110/150	110/150	110/150	132/180	132/180

**Diamant 12 V**  
(Sektionsram i fyrkantsprofil 160 x 160 x 10 mm)

Antal skär	7	7+1 / 8	8+1
Arbetsbredd (cm)	210-385	240-440	270-495
Vikt (kg)	3.433	3.727 / 3.698	3.994
kW /hk (från-till)	147/200	147/200	147/200

**EuroTitan 10**  
(Sektionsram i fyrkantsprofil 180 x 180 x 10 mm)

Antal skär	6+3	6+3 + 1 / 7+3	7+3 + 1 / 8+3	8+3+1
Arbetsbredd (cm)	297-450	330-500	363-550	396-600
Vikt (kg)	4.593	4.842 / 4.810	5.059 / 5.027	5.276
kW /hk (från-till)	132/180	132/180	132/180	132/180

**VariTitan 10**  
(Sektionsram i fyrkantsprofil 180 x 180 x 10 mm)

Antal skär	6+3	6+3 + 1 / 7+3	7+3 + 1 / 8+3	8+3 + 1
Arbetsbredd (cm)	270-495	300-550	330-605	360-660
Vikt (kg)	5.070	5.379 / 5.340	5.649 / 5.590	5.899
kW /hk (från-till)	132/180	132/180	132/180	132/180

<sup>3</sup> för 100 cm kroppavstånd, 120 cm kroppavstånd tillgängligt