

# Teknisk data

## Sirius 8

Typ	900	1300	1600	1900
Tankkapacitet (cirka l)	950	1.370	1.680	2.000
Vikt tom (cirka kg) med ramp	915 med HE 15	930 med HE 15	995 med HE 15	1.010 med HE 15
Max pumpkapacitet (l/min)	200	200	200	200
Arbetsbredd (m)	12 och 15	12 och 15	12 och 15	12 och 15
Ramptyp	HE	HE	HE	HE

## Sirius 10

Typ	900	1300	1600	1900
Tankkapacitet (cirka l)	950	1.370	1.680	2.000
Vikt tom (cirka kg) med ramp	1.240 med SEH 15	1.255 med SEH 15	1.435 med SEH 21/17	1.450 med SEH 21/17
Max pumpkapacitet (l/min)	200/250 (Option, endast SEH)	200/250 (Option, endast SEH)	200/250 (Option, endast SEH)	200/250 (Option, endast SEH)
Arbetsbredd (m)	12 till 24	12 till 24	12 till 30	12 till 30
Ramptyp	HE SEH	HE SEH	HE SEH	HE SEH

## Primus

Typ	25	35	45
Tankkapacitet (cirka l)	2.400	3.300	4.400
Vikt tom (cirka kg) med ramp	2.470 med B27 15	2.740 med B27 21	3.090 med B30 30
Max pumpkapacitet (l/min)	250	1x250	2x250
Arbetsbredd (m)	15 till 28	15 till 28	15 till 33
Ramptyp	B21 B27 B30	B21 B27 B30	B21 B27 B30 B33

## Albatros

Typ	9/2000	9/3000	9/4000	9/5000	9/6000
Tankkapacitet (cirka l)	2.200	3.000	4.000	5.000	6.200
Vikt tom (cirka kg) med ramp	2.670 med B27 15	2.850 med B27 15	3.260 med B27 27	3.630 med B30 27	4.950 med B36 36
Max pumpkapacitet (l/min)	250	2x250	2x250	2x250	2x250
Arbetsbredd (m)	15 till 28	15 till 28	15 till 33	15 till 39	15 till 39
Ramptyp	B21 B27 B30	B21 B27 B30	B21 B27 B33	B21 B27 B33 B36 B39	B21 B27 B33 B36 B39