

VarioPack



VarioPack med efterföljande redskap



Frontmonterad VarioPack

HÖG EFFEKTIVITET FÖR ALLA JORDARTER

Oavsett om man ska ha en tiltpackare bakom plogen, framför traktorn eller med en eller två rader ringar samt 30° eller 45° ringprofil har LEMKEN den rätta utrustningen för alla förhållanden.

- Tack vare ringkonstruktionen utan individuella nav kan arbetsbredden på en LEMKEN VarioPack tiltpackare enkelt konstrueras så att den passar alla arbetsbredder genom att man lägger till eller tar bort ringar.
- Ringarnas design och konstruktion innebär bästa arbetsresultat och minsta möjliga förslitning.
- Armen som drar tiltpackaren är elastisk i sin konstruktion så det inte blir någon överbelastning på någon del.
- Användandet av ett extra redskap efter en tiltpackare som går bakom plogen

säkerställer en bra återpackning av grov och knutig jord samtidigt som ytan blir helt avjämnad. På lätta till medelstyva jordar kan fältet göras klart för sådd i ett moment.

- En extrautrustning innebär att tiltpackaren kan monteras i traktorns frontlyft. En enkel styrutrustning säkerställer enkel vändning på vändtegen och exakt överlappning.
- Med tiltpackaren i frontlyften säkerställer en utrustning för nivåreglering att maskinen följer marken exakt.